




Kvalitní profil
★★★★★★

okenní systém

VEKA®

SOFTLINE 82 MD ALU



Okna z profilů VEKA SOFTLINE 82 MD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty i s velkými prosklenými plochami a vynikající energetickou účinností.

- profil třídy A s **extra silnými stěnami**
- inovativní vícekomorový systém s **konstrukční hloubkou 82 mm** a třemi těsněními splňuje nejvyšší požadavky
- je vhodný jak pro **novou výstavbu, pasivní domy, tak i pro rekonstrukci**
- obzvláště **hluboké uložení skla** s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm **brání** mj. tvorbě **nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně**

Opláštění (AluClip) dodává oknům elegantní vzhled, **chrání** plastové profily před deformacemi vlivem slunečního záření, **prodlužuje životnost** a nabízí širokou škálu barev.

RI
PVC-ALU



Technická specifikace

Tepelná izolace U_w (Ud)	až 0,79 W/m ² K
Prostup tepla rámu (U_f)	1,0 W/m ² K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	87 mm (82 mm + 5 mm kapotáž)

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	76/86/ 127 mm
Barva	RAL odstíny / VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	3
Určení	všechny typy staveb
Počet komor v rámu	7

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

Partner
pro Váš
projekt

RI
OKNA®