

PONZIO® PE78 EI

Designlinie Kl. EI30



System mit Drei-Kammer-Konstruktion, konzipiert für interne oder externe Brandabschottungen.

- innovative Verglasungsmethode mit einseitiger Glasleiste - auf der anderen Seite kann die Glasfläche fast eine Ebene mit dem Flügel bilden
- kürzere Produktions- und Montagezeit als bei Doppelsprossenverglasungen
- bessere Montage des Glases durch verschiebbare Druckelemente
- Schutz vor dem Zerreißen des Brandschutzbandes bei der Montage in der Fuge
- Möglichkeit zur Herstellung von rauchdichten Türen
- Möglichkeit von Innen- und Außentüren an Ausgängen und Fluchtwegen
- Schwelle: barrierefrei, Höhe 20 mm
- **Feuerbeständigkeit: ja**

Technische Spezifikation

Bautiefe des Rahmens	78 mm	Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	70/96/149 mm
		Anzahl der Siegel	2
		Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
		Anzahl der Kammern	3

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).

