

Festes Brandschutzsystem
PONZIO® PE78 EI
 Designlinie Kl. EI60

System mit Drei-Kammer-Konstruktion, konzipiert für interne oder externe Brandabschottungen.



- Innovative Verglasung mit einseitiger Glasleiste - auf der anderen Seite kann die Glasfläche nahezu bündig mit dem Rahmen abschließen
- **kürzere Produktions- und Montagezeit** als bei Doppelsprossenverglasungen
- einfache Montage des Glases durch verschiebbare Druckelemente
- Schutz vor dem Zerreißen des Brandschutzbandes bei der Montage in der Fuge
- Möglichkeit der Herstellung von **großflächigen Konstruktionen**
- die maximale Höhe der Konstruktion beträgt 4 m
- **Feuerbeständigkeit: ja**

Technische Spezifikation

Bautiefe des Rahmens	78 mm	Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	85/-/85 mm
		Farbe	PONZIO® Dekor / RAL-Farben
		Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
		Anzahl der Kammern	3

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



RI OKNA a. s.,
 Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
 Mobil: +41 (0)79 791 20 31
 e-mail: valasek@ri-okna.cz, www.ri-okna.de

Partner
 für Ihr
 Projekt

