

Die ideale Lösung für Wohnungen, Restaurants oder Cafés, die Innen- und Außenbereiche miteinander verbinden.



- Möglichkeit, eine mehrflügelige Struktur zu schaffen, die sich in das Gebäude hinein und aus ihm heraus öffnet
- **eine hohe Wärmedämmleistung** wird durch die Verwendung von Wärmebrückenbrechern mit einer einheitlichen Breite von 34 mm sowohl für Rahmen als auch für Flügel erreicht
- spezielle Beschläge sorgen für eine komfortable Bedienung
- kombinierbar mit anderen Ponizio PE 78N Varianten
- Türtyp: Falttür

## Technische Spezifikation

Bautiefe des Rahmens	78 mm	Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	50/66/110 mm
		Anzahl der Siegel	2
		Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
		Anzahl der Kammern	3

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



RI OKNA a. s.,  
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne  
Mobil: +41 (0)79 791 20 31  
e-mail: valasek@ri-okna.cz, [www.ri-okna.de](http://www.ri-okna.de)

Partner  
für Ihr  
Projekt

