

PONZIO® PE78 NHI mit Mitteldichtung



Die Variante PONZIO PE78NHI ist mit einer zusätzlichen Mitteldichtung ausgestattet, die eine noch bessere Wasserdichtigkeit und einen noch besseren Wärmedurchgangskoeffizienten Uf erreicht.

- die Dichtung wird in speziellen Profilmuten befestigt (es gibt auch eine bimetallische Version)
- Verwendung spezieller Eckelemente (Abdichtung der Fuge und Erleichterung der Montage) zur Verbindung der Dichtungen an den Ecken
- neue äußere Anschlagdichtungen mit einer großen Bandbreite, wodurch Herstellungs- und Montagefehler bei der Konstruktion ausgeschlossen werden
- die Möglichkeit, Strukturen mit großen Abmessungen zu schaffen
- profilierte Wärmebrückenbrecher
- das Türblatt schließt bündig mit dem Rahmen ab
- Speziell entwickelte kompatible Profile ermöglichen den Anschluss von Türen an Fenster
- viele Möglichkeiten für Eckverbindungen
- Schwelle: barrierefrei, 20 mm

Technische Spezifikation

Wärmedämmung Uw	zu 1,0 W/m ² K
Wärmeübertragung des Rahmen (Uf)	1,8 W/m ²
Bautiefe des Rahmens	78 mm

Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	73/95/148 mm
Anzahl der Siegel	3
Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
Anzahl der Kammern	3

