



Isoliertes Hebeschiebesystem für den Außenbau.

- die Möglichkeit, große, sogar achtfügelige Strukturen herzustellen
- hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Möglichkeit, die 39-mm-Schwelle auf der Innenseite zu versenken
- verschiedene Isolierungsvarianten je nach den verwendeten Isolierschichten: SL1600tt+, SL1600ttHI
- Füllungen mit einer Dicke von 12-49 mm

Technische Spezifikation

Wärmedämmung Uw	1,1 W/m ² K
Wärmeübertragung des Rahmen (Uf)	2,3 W/m ² K
Bautiefe des Rahmens	je nach Ausführungsvariante (160-247 mm)

Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	47/94/125 mm
Anzahl der Siegel	2
Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
Anzahl der Kammern	3

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



RI OKNA a. s.,
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Mobil: +41 (0)79 791 20 31
e-mail: valasek@ri-okna.cz, www.ri-okna.de

Partner
für Ihr
Projekt

