



Stützen- und Stabfassadensystem
mit Feuerwiderstand EI30.

- die Möglichkeit der Herstellung von Brandschutzfassaden mit transparenten und undurchsichtigen Zwischengeschoßstreifen
- die Möglichkeit, feuerbeständige Fenster und Türen (ein- oder zweiflügelig) des Systems Ponizio PE78 EI einzubauen
- Schaumstoffstreifen schützen Wärmebrücken und dichten die Verbindung zwischen der Konstruktion und dem Glas ab
- die Breite der Systemprofile, Pfosten und Riegel beträgt 52 mm und 51 mm für die äußeren Abdeckleisten
- Lösungen, die durch die aktuelle Klassifizierung der Feuerbeständigkeit abgedeckt sind
- **Feuerbeständigkeit: ja**

Technische Spezifikation

| | |
|----------------------------------|--|
| Wärmedämmung Uw | zu 0,78 W/m ² K |
| Wärmeübertragung des Rahmen (Uf) | 1,7 W/m ² K |
| Anti-Lärm | zu 43 dB (52 dB mit blickdichter Platte) |
| Bautiefe des Rahmens | von 85 mm |

Reiseziel Gebäudefassaden (Bürogebäude, usw.)

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



RI OKNA a. s.,
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Mobil: +41 (0)79 791 20 31
e-mail: valasek@ri-okna.cz, www.ri-okna.de

Partner
für Ihr
Projekt

