Ponzio®

Fassadensystem

PONZIO®
PF152 ESG

Das System ist für die Herstellung von Glasfassaden konzipiert.

- auf der Außenseite eine einheitliche glatte Glaswand, die durch eine Struktur aus vertikalen und horizontalen Linien von 22 mm Breite mit einer Silikonfuge unterteilt ist
- Pfosten-Riegel-Konstruktion Ponzio PF 152 mit einer breiten Palette von Profilen
- die Möglichkeit der Verwendung von Füllungen in Form von Ponzio-Fenstern
- die Möglichkeit, Dreh-Kipp-Fenster nebeneinander und unabhängig voneinander zu öffnen die Möglichkeit, die Fensterflügel zum Rahmen hin auszurichten (eine Ebene auf der Außenseite)
- Möglichkeit der Verwendung von Dreifachverglasung

Technische Spezifikation

Wärmedämmung Uw (Ud)	až 0,64 W/m²K
Wärmeübertragung des Rahmen (Uf)	1,3 W/m²K
Lärmschutzwände	zu 43 dB (52 dB mit blickdichter Platte)
Bautiefe des Rahmens	52–326 mm

Reiseziel	Gebäudefassaden (Bürogebäude, usw.)

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).

RI OKNA a. s.,
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Mobil: +41 (0)79 791 20 31
e-mail: valasek@ri-okna.cz, **www.ri-okna.de**

Partner für Ihr Projekt

RI OKNA®