Ponzio®

Fassadensystem

# PONZIO®
# PF152 HI

**Stützen- und Stabkonstruktionssystem für Fassadenwände.**

- Hohe Wärme- und Schalldämmung, Wasserdichtigkeit und Windlastbeständigkeit
- Ponzio PF152HI PASSIVE Variante - mit den höchsten Wärmedämmungsparametern (Zertifikat des Passivhaus Instituts Darmstadt, Klasse phA)
- Lösung mit Stahl- und Holzunterkonstruktion
- Standardbreite der äußeren Deckleisten beträgt 51 mm
- Freiheit bei der Fassadengestaltung in Bezug auf Geometrie und Farbe
- Möglichkeit der Verwendung von Füllungen in Form von Ponzio-Fenstern
- Verknüpfung mit anderen Ponzio-Systemen

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| Wärmedämmung Uw (Ud) | zu 0,62 W/m²K |
| Wärmeübertragung des Rahmen (Uf) | 1,0 W/m²K |
| Lärmschutzwände | zu 43 dB (52 dB mit blickdichter Platte) |
| Bautiefe des Rahmens | 52–326 mm |

| | |
|---|---|
| Reiseziel | Gebäudefassaden (Bürogebäude, usw.) |

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).

**RI OKNA a. s.,**
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne
Mobil: +41 (0)79 791 20 31
e-mail: valasek@ri-okna.cz, **www.ri-okna.de**

Partner für Ihr Projekt

RI OKNA®