



Qualitätsprofil  
★★★★★★

## Fenstersystem

# VEKA®

## SOFTLINE 76 MD



Die beliebte elegante Form der VEKA SOFTLINE 70 AD Profile mit leicht abgerundeten Kanten ermöglicht sehr kleine Ansichtsbreiten für jede Situation.

- Klasse-A-Profile mit extra dicken Wänden
- Mehrkammersystem mit 76 mm Bautiefe und drei Dichtungen für hervorragenden Wetterschutz
- sowohl für Neubau als auch für Sanierung geeignet
- das besonders tiefe Glasbett mit einer Verglasungsfugentiefe von 25 mm für optimierten Isothermenfluss verhindert u.a. die Bildung von unerwünschtem Tauwasser auf der Innenseite



### Technische Spezifikation

Wärmedämmung $U_w$ (Ud)	zu 0,74 W/m <sup>2</sup> K
Wärmeübertragung des Rahmens ( $U_f$ )	1,0 W/m <sup>2</sup> K
Breite der Verglasung	zu 46 mm
Beschläge	SIEGENIA®
Bautiefe des Rahmens	76 mm

Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	71/84/122 mm
Farbe	VEKA® Standard / VEKA® Nicht-Standard
Anzahl der Siegel	3
Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
Anzahl der Kammern im Rahmen	6

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



RI OKNA a. s.,  
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne  
Mobil: +41 (0)79 791 20 31  
e-mail: valasek@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
für Ihr  
Projekt

