



Türsystem

VEKA® SOFTLINE 82 AD

Dank ihrer Stabilität und ihrer hervorragenden strukturellen Eigenschaften ermöglicht die VEKA SOFTLINE 82 AD profile Tür Projekte mit ausgezeichneter Energieeffizienz.

- Klasse-A-Profile mit extra dicken Wänden
- Innovatives Mehrkammersystem mit 82 mm Bautiefe und zwei Dichtungen erfüllt höchste Anforderungen
- sowohl für Neubau als auch für Renovierung geeignet
- Schwelle: barrierefrei
- das besonders tiefe Glasbett mit einer Glasfugentiefe von 25 mm für optimierten Isothermenfluss verhindert u.a. die Bildung von unerwünschtem Tauwasser auf der Innenseite







Technische Spezifikation

Wärmedämmung Uw (Ud)	zu 0,85 W/m²K	Rahmenhöhe/Flügel/sich
Wärmeübertragung des Rahmen (Uf)	1,2 W/m ² K	Farbe VE
Breite der Verglasung	zu 52 mm	Anzahl der Siegel
Beschläge	KFV	Reiseziel
Bautiefe des Rahmens	82 mm	Anzahl der Kammern

Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)		83/125/175 mm
Farbe	VEKA® Standard / VEK	(A® Nicht-Standard
Anzahl der Siegel		2
Reiseziel	alle A	rten von Gebäuden
Anzahl der Kammern	7	7 Rahmen / 5 Flügel

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



Partner für Ihr Projekt

