



Qualitätsprofil  
★★★★★★

## Türsystem

# VEKA®

## SOFTLINE 82 MD

Die VEKA SOFTLINE 82 MD profile Tür ermöglicht dank ihrer Stabilität und ihrer hervorragenden statischen Eigenschaften die Realisierung von Projekten mit großen Glasflächen und hervorragender Energieeffizienz.

- Klasse-A-Profile mit **extra dicken Wänden**
- Innovatives Mehrkammersystem **mit 82 mm Bautiefe** und drei Dichtungen erfüllt höchste Anforderungen
- geeignet für **Neubau, Passivhaus und Sanierung**
- Schwelle: barrierefrei
- das **besonders tiefe Glasbett** mit einer Glasfugentiefe von 25 mm für optimierten Isothermenfluss **verhindert u.a. die Bildung von unerwünschtem Tauwasser auf der Innenseite**



### Technische Spezifikation

Wärmedämmung $U_w$ (Ud)	zu 0,85 W/m <sup>2</sup> K
Wärmeübertragung des Rahmens ( $U_f$ )	1,2 W/m <sup>2</sup> K
Breite der Verglasung	zu 52 mm
Beschläge	KFV
Bautiefe des Rahmens	82 mm

Rahmenhöhe/Flügel/sichtbar/(Dicke)	83/125/175 mm
Farbe	VEKA® Standard / VEKA® Nicht-Standard
Anzahl der Siegel	3
Reiseziel	alle Arten von Gebäuden
Anzahl der Kammern	7 Rahmen / 5 Flügel

Die Daten/Fotos dienen nur zu Informationszwecken, aktuelle Informationen finden Sie auf der RI OKNA-Website (siehe QR-Code).



RI OKNA a. s.,  
Route de la Glâne 120, CH-1752 Villars-sur-Glâne  
Mobil: +41 (0)79 791 20 31  
e-mail: valasek@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
für Ihr  
Projekt

