LEISTUNGSERKLÄRUNG
CPR / WD – O / LI – 92 /06-2018

Leistungserklärung ausgegeben von

Hersteller: RI OKNA a.s.
Sitz: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Tschechische Republik
ID-Nr.: 60724862

als Hersteller des Produkts

Kenncode des Protukttyps: Holz-fenster und Balkontür mit Holzkörper und Aluminiumvorsatzschale
Typ: RI® WOOD-ALU LINEAR 92

Verwendungszweck:
Die Fenster- und Balkontüren sind zur Verwendung sowohl für die Wohn-, als auch Nichtwohngebäude vorgesehen, auf die sich keine Anforderungen an Feuerwiderstand und Rauchdichtheit beziehen

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

Harmonisierte Norm: : EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifizierte Stelle:
Protokoll über die Bestimmung des Produkttyps aufgrund der Typprüfung Nr. 1390–CPR–0043-2018/Z ausgegeben am 15. 03. 2018 und V-006/19 ausgegeben am 14.1.2019 von der notifizierten Stelle Nr. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Tschechische Republik

Erklärte Leistung:
Tabelle 1

Wesentliche Merkmalle	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	**Klasse C3/B3**	einflügelige Drehkippfenster mit unterer Festverglassung; einflügelige Drehkippbalkontür	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Klasse C2/B3	zweiflügelige Fenster und Balkontür, drehkipp, mit Stulp	
Schlagregendichtheit	**Klasse E1200**	einflügelige Drehkippfenster mit unterer Festverglassung	EN 14351-1:2006+A2:2016
	Klasse 9A	einflügelige Drehkippbalkontür	
	Klasse E900	zweiflügelige Fenster und Balkontür, drehkipp, mit Stulp	

RI OKNA®

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CPR / WD – O / LI – 92 /06-2018

Gefährliche Substanzen	**keine**		EN 14351-1:2006+A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	**Erfüllt**		EN 14351-1:2006+A2:2016
*Schallschutz (Gesamtfläche des Fensters ≤ 2,7 m^2)	**34 (-1;-5) dB**	Glas 33 (-2;-6) dB	EN 14351-1:2006+A2:2016
	36 (-1;-5) dB	Glas 36 (-2;-6) dB	
	37 (-1;-4) dB	Glas 39 (-2;-5) dB	
	38 (-1;-5) dB	Glas 40 (-2;-6) dB	
Wärmedurchgangs-Koeffizient	Isolierglas; Rahmen CHROMATECH® ultra F		EN 14351-1:2006+A2:2016
	0,86 W/(m^2 .K)	U_g = 0,6 W/(m^2 .K)	
	0,79 W/(m^2 .K)	U_g = 0,5 W/(m^2 .K)	
Strahlungseigenschaften: Gesamtenergiedurchlassgrad	nach dem Typ des verwendeten Glases		EN 14351-1:2006+A2:2016
Strahlungseigenschaften: - Lichttransmissionsgrad	nach dem Typ des verwendeten Glases		EN 14351-1:2006+A2:2016
Luftdurchlässigkeit	**Klasse 4**	einflügelige und zweiflügelige Fenster und Balkontür	EN 14351-1:2006+A2:2016

* Der Wert vom Schallschutz gilt für die Gesamtfläche ≤ 2,7 m^2. Für Fenster von größeren Abmessungen gilt gemäß Anhang B EN 14351+A1: 2,7 m^2 < Gesamtfläche ≤ 3,6 m^2 - Rw korrigiert um -1 dB; 3,6 m^2 < Gesamtfläche ≤ 4,6 m^2 - Rw korrigiert um -2 dB; 4,6 m^2 < Gesamtfläche - Rw korrigiert um -3 dB.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach der Tabelle 1. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Petr Ingr
Vorstandsvorsitzender RI OKNA a.s.

In Bzenec 28.4.2023